

ЖКХ 08 N



Данные о продукции

Светотехнические характеристики

Световой поток, лм	600	Тип кривой силы света	Д
Эффективность светильника, лм/Вт	71	Коррелированная цветовая температура, К	5000
Угол излучения 2Θ 0,5, град	120	Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П
Производитель светодиодов	Nichia		

Электрические характеристики

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	8,5	Коэффициент мощности	0,8
Напряжение, В	АС от 170 до 264, DC от 200 до 370	Частота питающей сети, Гц	0;50;60
Потребляемый ток, не более, А	0,05	Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003	II
Класс энергетической эффективности	A	Эмиссия гармонических составляющих в сеть/эфир по ГОСТ Р 51318.15-99	соотв.

Общие характеристики

Диапазон рабочих температур, С°	от -20 до +45	Степень защиты от внешних воздействий, IP	40
Вид климатического исполнения	УХЛ3	Материал корпуса	поликарбонат
Материал защитного стекла	поликарбонат	Гарантийный срок эксплуатации, годы	3

Масса

Накладной брутто, кг	0,4	Накладной нетто, кг	0,28
----------------------	-----	---------------------	------

Размеры

Без упаковки, накладной, мм	200x100x40	Объём в упаковке, накладной, м³	0,002
Размеры в упаковке, накладной, мм	230x110x45		

