

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Архитектурный светодиодный светильник АСС-2х2-П двусторонний предназначен для освещения фасадов зданий и других объектов городской архитектуры, сертифицирован и изготавливается в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003; ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97; ГОСТ Р МЭК 598-2-19-97; ГОСТ Р 51318.15-99; ГОСТ Р 51514-99; ГОСТ Р 51317.3.3-2008; ГОСТ Р 50460-92; ТУ3461-002-68036570-2011.

Сертификат соответствия ТС RU C-RU.AB24.B.04128.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные параметры и характеристики:

| | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Номинальное напряжение, В | - 220 |
| Номинальная мощность, Вт | - 5 |
| Ток, мА | - 300 |
| Количество светодиодов, шт | - 4 |
| Производитель светодиодов | - Epistar |
| Световой поток светильника, Лм | - 350 |
| Цветовая температура, К: | |
| - теплая | - 2700-3200 |
| - нейтральная | - 3700-5200 |
| - холодная | - 6000-6500 |
| Кривая силы света по ГОСТ 17677 | - Д |
| Угол рассеивания, ° | - 5,8,10,15,30,45,60,90,120 |
| Степень Защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ14254 | - IP54 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 | - I |
| Срок службы светильников, часов не менее | - 50 000 |
| Вес, кг | - 0,37 |
| Габаритные размеры светильника, мм | - 90x55x160 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Светильник | 1 шт. |
| Паспорт изделия (на партию до 50 шт.) | 1 шт. |
| Упаковка | 1 шт. |

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.
- Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, запрещается.
- Эксплуатация светильников производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- При повреждении защитного стекла и прочих механических повреждениях эксплуатировать прожектор запрещено.
- При эксплуатации необходимо располагать прожектор и электропроводку вдали от химически активной среды

5. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

Монтаж и обслуживание светильников должны производиться квалифицированными специалистами в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и настоящим паспортом. Нарушение этого требования влечет прекращение гарантийных обязательств со стороны Производителя.

- Прикрепить кронштейн к поверхности.
- Присоединить провода питания сети к клеммной колодке светильника.
- Совместить боковые отверстия светильника с отверстиями кронштейна и прочно закрепить корпус винтами.
- Подключить провода в соответствии с указанной полярностью.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Светильники должны храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильники признаны годными к эксплуатации, сертифицированы на безопасность.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- При соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации и хранения, целостности гарантийной пломбы, отсутствии признаков механических повреждений, нарушения правил электропитания устройства изготовитель гарантирует нормальную работу светильников в течение 36 месяцев со дня продажи.
- Производитель обязуется безвозмездно (за исключением почтовых и иных затрат за доставку изделия) произвести ремонт вышедшего из строя светильника в течение гарантийного срока.

ВНИМАНИЕ: Гарантия на изделие не распространяется в следующих случаях:

- в случае, если потребитель произвел самостоятельно разборку или ремонт изделия;
- отсутствие паспорта;
- отсутствие пломбы (для герметичных изделий с классом защиты не менее IP54);
- при наличии механических повреждений.

С условиями гарантии согласен _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Дата выпуска светильника _____

М.П.

Производитель: ООО "Иллюминекс", 123458, г.Москва, ул.Твардовского, д.8, строение 1; тел.: +7 (495) 641-74-83, info@illuminex.ru, www.illuminex.ru



ПАСПОРТ

АРХИТЕКТУРНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
ДВУСТОРОННИЙ

АСС-2x2-П



г.Москва