

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Светодиодные светильники потолочные накладные ССП-3 МП поворотные заливающего света предназначены для общего освещения или подсветки в административных, офисных, домашних интерьерах и иных сухих помещениях. Комплекуются матовым рассеивателем. Цвет корпуса по индивидуальному заказу может быть любым по классической палитре RAL.

Светильник соответствует ТУ3461-002-68036570-2011.

Светильники рассчитаны для работы в сети переменного тока с номинальным напряжением 220В частотой 50Гц.

Светильники по климатическому исполнению соответствует исполнению УХЛ, категории 4 по ГОСТ 15150.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Основные параметры и характеристики:

| | |
|---|--------------------------------|
| Номинальное напряжение, В | - 220 |
| Номинальная мощность, Вт | - 4 |
| Ток, мА | - 300 |
| Количество светодиодов, шт | - 3 |
| Производитель светодиодов | - Epistar |
| Световой поток светильника, Лм | - 300 |
| Цветовая температура, К | - 3000, 4000, 4500, 5000, 6000 |
| Кривая силы света по ГОСТ 17677 | - Д |
| Угол рассеивания, ° | - 120 |
| Степень Защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ14254 | - IP20 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 | - I |
| Срок службы светильников, часов не менее | - 50 000 |
| Вес, кг | - 0,191 |
| Габаритные размеры светильника, мм | - Ø75x70 |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Светильник | 1 шт. |
| Паспорт изделия (на партию до 50 шт.) | 1 шт. |
| Упаковка | 1 шт. |

4. УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.
- Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, запрещается.
- Эксплуатация светильников производится в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».

5. МОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКА

Монтаж и обслуживание светильников должны производиться квалифицированными специалистами в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей» и настоящим паспортом. Нарушение этого требования влечет прекращение гарантийных обязательств со стороны Производителя.

- Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности и правильности комплектности.
- Прикрепите кронштейн к потолку
- Присоедините провода питающей сети с помощью клеммной колодки к проводам, идущим от блока питания светильника.
- Совместите боковые отверстия светильника с отверстиями кронштейна и прочно закрепите его винтами
- Включите светильник для проверки
- Очистку светильников от загрязнений и пыли производить по мере необходимости

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Светильники должны храниться в сухих помещениях при отсутствии в воздухе кислотных, щелочных и других вредных примесей.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильники признаны годными к эксплуатации, сертифицированы на безопасность (Сертификат соответствия ТС RU C-RU.AB24.B.04128)

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- При соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации и хранения, изготовитель гарантирует нормальную работу светильников в течение 36 месяцев со дня продажи.
- За неправильную транспортировку, хранение, монтаж и эксплуатацию светильников предприятие-изготовитель ответственности не несет.
- В случае обнаружения неисправности или выхода из строя светильников до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться в магазин по месту продажи светильников или на предприятие-изготовитель.
- При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня изготовления светильников.

Дата выпуска светильника _____

М.П.

Производитель: ООО "Иллюминекс", 123458, г.Москва, ул.Твардовского, д.8, строение 1; тел.: +7 (495) 641-74-83, info@illuminex.ru, www.illuminex.ru

ILLUMINEX



ПАСПОРТ

СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ
НАКЛАДНОЙ ПОВОРОТНЫЙ
ССП-3 МП



г.Москва